

TOUGH JOB



Beneficios medioambientales y seguridad

- No tóxico (fauna acuática y seres humanos).
- No inflamable.
- Sin fosfatos.
- Biodegradable*.
- No contiene ingredientes peligrosos**.
 - Sin destilados de petróleo.
 - Sin éteres de glicol.
 - Sin álcalis.
- No es corrosivo.
- En conformidad con VOC (complejos orgánicos volátiles).
- Libre de etoxilatos de nonilfenol (NPE).

Proporciones de dilución

Limpieza de pisos: 1:128 (30mL por cada 4L de agua).
Suciedad normal, limpieza general: 1:128 (30mL por cada 4L de agua).
Suciedad moderada, limpieza general: 1:64 a 1:32 (60-120 mL. por cada 4 litros de agua).
Suciedad abundante, limpieza general: 1:16 (250mL por cada 4L de agua). Diluya con agua de la llave a temperatura ambiente.

Instrucciones de uso

El Tough Job puede usarse con un pulverizador y un paño, trapeador húmedo, máquinas de limpieza de pisos automáticas, a mano o con máquinas de limpieza de alta presión y de vapor. El Tough Job también puede usarse en aplicaciones con depósito de inmersión en frío y no decolorará ni dañará el aluminio ni otros metales blandos. Cuando se usa como quitamanchas o como tratamiento previo a la limpieza de alfombras, pruebe la solidez de los colores en un área no visible de la alfombra. Deje actuar de 5 a 10 minutos antes de comenzar el proceso quitamanchas o de limpieza con champú.

Características de desempeño del producto

Limpiador líquido para trabajos pesados suficientemente potente para las tareas de limpieza más difíciles. El Tough Job eliminará los residuos de carbón y grasa de paredes, pisos, maquinaria y cualquier superficie lavable. El Tough Job es también excelente para

eliminar marcas de neumáticos de carretillas elevadoras y es ideal para limpiar desperfectos causados por incendios o humo. Puede usarse con un pulverizador y un paño, trapeador húmedo, máquinas de limpieza de pisos automáticas, a mano o con máquinas de limpieza de alta presión y de vapor. El Tough Job también puede usarse en aplicaciones con depósito de inmersión en frío y no decolorará ni dañará el aluminio. El Tough Job ES VERSATIL. Obtendrá los máximos resultados si lo usa como tratamiento previo a alfombras o tapicerías, quitar manchas y limpiar áreas de alto tráfico.

Propiedades típicas

Material no volátil.....	14.0%
pH.....	9.1-9.6
Gravedad específica.....	0.99-1.01
Peso.....	8.2 lbs/galón
Espesor de la espuma (2%).....	5 cm ³
Espesor de la espuma (10%).....	12 cm ³
Color.....	naranja
Olor.....	ligeramente a jabón
Claridad.....	transparente
Sedimento.....	ninguno
VOC (% por peso).....	1.11-1.61%

Niveles de riesgo y salud

Categoría	NFPA	HMIS
Salud	1	1
Inflamabilidad	0	0
Reactividad	0	0
Equipo de protección	Ninguno	B



Este producto cumple con el estándar ambiental Green Seal™ para limpiadores industriales e institucionales por su reducida toxicidad para los seres humanos y el medioambiente y su reducido contenido de compuestos orgánicos volátiles



Este producto cumple con el estándar ambiental EcoLogo para limpiadores de superficies duras (CCD-146) por su bajo impacto en la salud de los seres humanos y el medioambiente.

Si desea más información

Teléfonos:

(55) 50826760 y 50826761

E-mail:

contacto@bsvecologic.mx

www.bsvecologic.mx

*Como se indica en 40CFR796.3200 EPA/TSCA

** Como se indica en OSHA 29CFR 1910.1200

Confiamos en que la información y los datos reflejados en este documento son precisos y confiables y no deben entenderse como una garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un uso en particular, ni representación, expresa o implícita, por la que el vendedor asuma toda responsabilidad, y se ofrecen al usuario para su consideración, investigación y verificación. Ningún comentario o sugerencia relativos al posible uso de este producto debe interpretarse como representación o garantía de que con dicho uso no se vulnere, ni como recomendación para vulnerar, una patente.